


HK系列，螺钉连接，4/2pin，母插芯



型号 HK-004/2-F

货号 1 007 03 0000102

技术数据

产品属性	
系列	HK
适用于	H16B
接线方式	螺钉连接
分类	母头
额定电压	830V
额定电流	80A
额定电压（信号）	400V
额定电流（信号）	16A
额定脉冲电压	8kV
额定脉冲电压（信号）	6kV
针数	6
接触件适配线径	1.5~ 16 mm ² /AWG16~AWG6
接触件适配线径（信号）	1.0~2.5mm ² /AWG18~AWG14
接地	有
污染等级	3
绝缘电阻	≥10 ¹⁰ Ω
工作温度	-40℃~+125℃
符合标准	EN 60664-1 IEC 61984

材质

插芯材料	聚碳酸酯 (PC)
插芯颜色	卵石灰 (RAL 7032)

商业数据

重量	0.116 kg
包装单位	5 pcs
原产地	CN

特点

- 自带信号区
- 优质进口工程塑料
- 螺钉连接
- 插拔次数≥500
- 通过CE,RoHS认证

*这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。