


单端预铸电缆，M12 A码 12芯，公头直头，屏蔽



型号 M12A12CZM1ZU050S00
 货号 1006050000066

技术数据*

连接器	
编码	M12, A-coding
引脚数	12 Pin
接触件	铜合金, 表面镀金
连接螺母/螺钉	锌合金, 表面镀镍
绝缘安装板	尼龙
密封圈	无
包覆物	PUR, 黑色
LED指示	无
机械寿命	≥100 Mating cycles
污染等级	3
防护等级	IP67 (拧紧状态下)
锁紧方式	螺纹 M12x1, 推荐扭矩: 0.4 Nm (SW13)
符合标准	IEC 61076-2

线缆	
线缆长度	5.0 m
线缆外径	∅ 6.80 mm ±0.25 mm
线缆护套	PUR, 黑色
护套剥除长度	50 mm
屏蔽	有
导线绝缘	PP
标签套管	L=20 mm, 透明PVC
导线颜色	1-棕, 2-白, 3-蓝, 4-黑, 5-灰, 6-粉, 7-紫, 8-橙, 9-灰粉, 10-白蓝, 11-白灰, 12-灰棕
导体结构	19/0.10mm, 裸铜, 绞合
导线截面	12 x 0.14 mm ²

特点

- M12公端, 12Pin, 预铸
- 线缆尾部护套剥除
- 黑色PUR护套
- 耐化学品、耐油、抗辐射
- 耐盐雾腐蚀
- 耐高温、抗焊接火花
- 耐磨损
- 适用于移动布线场合
- 抗振动
- 防护等级: IP67
- 符合RoHS标准
- 认证: cULus, CE

线缆结构



技术数据*

电气性能

连接器额定电压	30 V
连接器额定电流	1.5 A
连接器绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
线缆额定电压	300 V
线缆测试电压	2000 V
线缆导体电阻	$\leq 140 \text{ }\Omega/\text{km}$

机械和化学性能

弯曲半径 (固定安装)	5 x OD
弯曲半径 (移动安装)	10 x OD
折弯次数	$\geq 1 \text{ Mio.}$


工作温度

固定安装	-40 °C ... 80 °C
移动安装	-25 °C ... 80 °C


商业数据

包装单位	1 pc
原产地	CN

触点分配



连接示意图



*这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。