


板端固定连接器，M12 A码 5芯，公头后端安装，电子线，FKM



型号 M12A05MBRB9WV005011
货号 1006020000013

技术数据*

连接器	
编码	M12, A-coding
引脚数	5-Pin
接触件	铜合金，表面镀金
外壳	铜合金，表面镀镍
安装形式	板后安装
绝缘安装板	尼龙
安装密封圈	FKM
安装螺纹	PG9
接线方式	压接
机械寿命	≥ 100 Mating cycles
污染等级	3
防护等级	IP67 (拧紧状态下)
电线长度	0.5 m
线材绝缘	PVC
电线截面积	5 x 0.34 mm ²
电线颜色	1-棕, 2-白, 3-蓝, 4-黑, 5-灰
锁紧方式	螺纹 M12 x 1
符合标准	IEC 61076-2

电气性能

连接器额定电压	60 V
连接器额定电流	4 A
连接器绝缘电阻	≥ 100 MΩ


工作温度

温度范围 (固定安装)	-40 °C ... 85 °C
-------------	------------------

特点

- M12公端，5Pin
- 耐盐雾腐蚀
- 防护等级：IP67
- 符合RoHS标准
- 认证：cULus, CE

触点分配



接线颜色表


1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

技术数据*

商业数据

重量	26 g
包装单位	1 PC
原产地	CN

推荐安装板开孔尺寸



* 这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。 用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。