


1

2

3

4



			密级	机密	制图	日期	产品名称 Item Name	TPP 流体连接器 Push-pull Fluid Connector			新产品物料号	1104010000168
颜色（色号） Color (Color Number)	Security Classification		Confidential	设计	日期	比例 Scale		产品规格 Product specification	TPP 10P	倍仕得货号 Beisit No	TPP 10P U34M-SS	
	单位		MM	标准	日期							
备注 Note	Unit		MM	批准	日期							
			共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Page 1 of 1		2:1		版次 Edition	A0	视图 View	

版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X			38.5 mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray			240 H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure			20 Bar
工作温度 Working Temperature			-20~100 °C
额定工作流量 Rated Working Flow			23.55 L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging			≤0.03 ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)			≥1000 次
密封方式 Sealing Mode			双向
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit
主体材质 Material of Main Body		不锈钢(316L) Stainless steel(316L)	
O型圈材质 Material of O-ring		三元乙丙橡胶 EPDM	
介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
名称 Name		参数 Parameter	

- 技术要求:
- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
 - 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
 - 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性（匹配、功能）；
 - 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
 - 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
 - 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
 - 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
 - 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
 - 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

1

2

3

4